



- UWAGA!
- Wymiary drzwi podano jako orientacyjne.
  - Stronę otwierania drzwi sprawdzić na budowie i uzgodnić z Inwestorem.
  - Drzwi do WC wykonać z podcięciem wentylacyjnym lub kratką wentylacyjną
  - Widok drzwi od strony zewnętrznej.
  - Przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie.

zamontować pochwyt z rury stalowej  
Ø48,3x3 mm ocynkowanej,  
malowanej w kolorze RAL 8025  
Mocowanie kołkami wklejnymi

Oznaczenie	D1	D2
Schemat	drzwi drewniane płyciowe z podcięciem wentylacyjnym 60	drzwi drewniane płyciowe 80
Wymiary (mm)	S <sub>(nowy)</sub>	80
	H <sub>(nowy)</sub>	200
	S <sub>(stary)</sub>	200
	H <sub>(stary)</sub>	90
Materiał	stal, kolor RAL 7030	drewn., kolor RAL 7030
	Otwieranie	P L P L
(stanowisko na budowie)	-	1 szt.
	1 szt.	1 szt.

Ogółek: Budynek mieszkalny, Katowice, ul. Sowńskiego 13 - 15	
Temat: PW Remontu wnętrza holi wejściowych, windowych i korytarzy lokatorskich	
SFG. NR 15: RZUT PARTERU - HOLU WEJŚCIOWEGO I ZAPLECZY - stan proj.	
Projektował: arch. Anna Buczek	Nr upr. 463/84
arch. Tomasz Skopel	
Skala 1:50	
Data 03.201	
Nr archiw. 103/201	