

PRZEKROJE , PARTER - PROJEKT		LEGENDA
<p>PRZĘKRÓJ A0-A0</p>	<p>PRZĘKRÓJ E0-E0</p>	<p>p1 Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 33,3 x 33,3 cm R9, antypoślizgowe, ścieralność G (IV kl) w kolorze ciepły szary, DUST PEARL (MMT8)</p> <p>p1a Cokoliki o wysokości 10 cm wykonane z płytek gresowych GRES PORCELLANATO o wymiarach 33,3 x 33,3 cm, w kolorze ciepły szary, DUST PEARL</p> <p>p2 Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 30x60 cm R9, antypoślizgowe, ścieralność G (IV kl) w kolorze ciepły szary, DUST PEARL (MMT8)</p> <p>p3 Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 30x60 cm, układane w poziomie w kolorze rudo-beżowym, ISIDE OCRA (M69D)</p> <p>f1 Farba olejna półmat kolor wg Śnieżka Natura - "piaszczysta plaża" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R</p> <p>f2 Farba akrylowa kolor wg Śnieżka Natura - "piaszczysta plaża" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R</p> <p>f3 Farba akrylowa kolor wg Śnieżka Natura - "miodowe lato" (116) ; kolor NCS: S1050-Y20R</p> <p>f4 Farba akrylowa śnieżka w kolorze białym</p> <p>f5 Emalia fталowa półmatowa w kolorze szarym: RAL 7036</p>
<p>PRZĘKRÓJ B0-B0</p>	<p>PRZĘKRÓJ F0-F0</p>	
<p>PRZĘKRÓJ C0-C0</p>		<p>UWAGI:</p> <ul style="list-style-type: none">• We wszystkich pomieszczeniach z nową posadzką wykonać cokolik wysokości 10 cm, z płytek jak posadzka.• Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz pozostałe drzwi przeznaczone do malowania - emalia fталowa półmatowa RAL 7036• Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malować w kolorze jak ściana farbą fталową w kolorze NCS 1010 Y20R• Sufity - farba akrylowa biała "Śnieżka"• Obudowę liczników gazowych, jeżeli występuje należy zdemontować• Na ścianie przy drzwiach wejściowych do korytarzy lokatorskich należy zamontować odbojnicę typową .• W pomieszczeniach mokrych styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią.• W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 210cm• W korytarzach i holach windowych należy zamontować oznakowania ewakuacji p.pożarowej.
<p>PRZĘKRÓJ D0-D0</p>	<p>UWAGI OGÓLNE:</p> <ul style="list-style-type: none">• wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.• Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.• Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.• Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.• Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i inwestora na miejscu budowy po wykonaniu próbek• W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.• Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.	