

PRZEKRÓJ F10-F10

Architectural cross-section drawing of a staircase and landing area, labeled "PRZEKRÓJ F10-F10". The drawing shows a staircase with a landing, a door, and various dimensions. Key features include:

- Staircase dimensions: 450 (width), 264 (height), 200 (height), 159 (width), 253 (height), 120 (height), 75 (height), 10 (height), 240 (height), 484 (height), 125 (height), 265 (height), 120 (height), 10 (height), 30 (height), 28 (height), 159 (width).
- Material specifications: "drabinka RAL 7036", "balustrada h=90cm; z płaskowników stalowych malowana emalią ftalową półmatową RAL 7036", "policzki schodów malowane: emalią ftalową półmatową RAL 7036".
- Section markers: f1, f2, f3, f4, f5.
- Other labels: "detal 'A' 159", "balustrada h=90cm; z płaskowników stalowych malowana emalią ftalową półmatową RAL 7036", "policzki schodów malowane: emalią ftalową półmatową RAL 7036".

PRZEKRÓJ G10-G10

LEGENDA

p1

Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 33,3 x 33,3 cm R9, antypoślizgowe, ścieralność G (IV kl) w kolorze ciepły szary, DUST PEARL (MMT8)

p1a

Cokoliki o wysokości 10 cm wykonane z płytek gresowych GRES PORCELLANATO o wymiarach 33,3 x 33,3 cm, w kolorze ciepły szary, DUST PEARL

p2

Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 30x60 cm R9, antypoślizgowe, ścieralność G (IV kl) w kolorze ciepły szary, DUST PEARL (MMT8)

p3

Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 30x60 cm, układane w poziomie w kolorze rudo-beżowym, ISIDE OCRA (M69D)

f1

Farba olejna półmat kolor wg Śnieżka Natura - "piaszczysta plaża" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R

f2

Farba akrylowa kolor wg Śnieżka Natura - "piaszczysta plaża" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R

f3

Farba akrylowa kolor wg Śnieżka Natura - "miodowe lato" (116) ; kolor NCS: S1050-Y20R

f4

Farba akrylowa śnieżka w kolorze białym

f5

Emalia fталowa półmatowa w kolorze szarym: RAL 7036

UWAGI:

- We wszystkich pomieszczeniach z nową posadzką wykonać cokolik wysokości 10 cm, z płytek jak posadzka.
- Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz pozostałe drzwi przeznaczone do malowania - emalia fталowa półmatowa RAL 7036
- Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malować w kolorze jak ściana farbą fталową w kolorze NCS 1010 Y20R
- Sufity - farba akrylowa biała "Śnieżka"
- Obudowę liczników gazowych, jeżeli występuje należy zdemontować
- Na ścianie przy drzwiach wejściowych do korytarzy lokatorskich należy zamontować odbojnicę typową .
- W pomieszczeniach mokrych styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią.
- W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 210cm
- W korytarzach i holach windowych należy zamontować oznakowania ewakuacji p.pożarowej.

DETAL "A"

alumirowy profil schodowy

2

1,5

<p>BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 40-072 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13 TEL/FAX 255 17 65</p>	<p>MIT MIASTO I TWÓRCZOŚĆ</p>
<p>ZLECENIODAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice</p>	<p>DATA: listopad 2017 r. NR UMOWY: TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017</p>
<p>TEMAT OPRACOWANIA: Projekt remontu wnętr holi wejściowych, windowych i korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego 7 w Katowicach</p>	<p>NR RYS. 13</p>
<p>PRZEKRÓJ G10-G10 i F10-F10 - PROJEKT</p>	<p>SKALA: 1:50</p>
<p>AUTORZY: mgr inż. arch. Barbara Wysińska upr. 607/81 mgr inż. arch. Anna Puchaczewicz</p>	