






ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL	D1		D2		D3		D4		Dz1	
SCHRMAT:										
S H	So=68cm	Ho=200cm	So=68cm	Ho=200cm	So=92cm	Ho=200cm	So=80cm	Ho=200cm	Sz=168cm	Hz=203cm
	Sz=80cm	Hz=205cm	Sz=80cm	Hz=205cm	Sz=100cm	Hz=205cm	Sz=90cm	Hz=205cm		
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">• drzwi drewniane płycinowe , pełne• Drzwi wyposażone: w zamek, uszczelkę i klamkę• 4-stronna cienka przyłga.		<ul style="list-style-type: none">• drzwi drewniane płycinowe z podcięciem wentylacyjnym / lub tulejami wentylacyjnymi / lub kratką wentylacyjną.• Drzwi wyposażone: w zamek, uszczelkę i klamkę• 4-stronna cienka przyłga.		<ul style="list-style-type: none">• drzwi drewniane płycinowe , pełne• Drzwi wyposażone: w zamek, uszczelkę i klamkę• 4-stronna cienka przyłga.		<ul style="list-style-type: none">• drzwi drewniane płycinowe , pełne• Drzwi wyposażone: w zamek, uszczelkę i klamkę• 4-stronna cienka przyłga.		<ul style="list-style-type: none">• drzwi aluminiowe ,• powlekane w kolorze szarym: RAL 7036,• Szkło bezpieczne (4/16TGI/4, U = 1,0), w dolnej części panel pełny w kolorze szarym RAL 7036• Drzwi z samozamykaczem , wyposażone w klamkę z trzema zawiasami oraz zamek	
Kolor	szary, RAL 7036		szary, RAL 7036		szary, RAL 7036		szary, RAL 7036		szary, RAL 7036	
Skrzydło	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe		
Parter	1	---	1	---	---	1	1	---	1	

- UWAGA!
1. Wymiary drzwi podano jako orientacyjne.
 2. Stronę otwierania drzwi oraz ilość sprawdzić na budowie i uzgodnić z Inwestorem.
 3. Drzwi do WC wykonać z podcięciem wentylacyjnym lub tulejami wentylacyjnymi lub kratką wentylacyjną (otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza)
 4. Widok drzwi od strony zewnętrznej.
 5. Przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie
 6. Pozostałe drzwi należy pomalować emalią ftalową półmatową w kolorze szarym: RAL 7036

- UWAGI OGÓLNE:
- wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
 - Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
 - Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
 - Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
 - Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i inwestora na miejscu budowy po wykonaniu próbek
 - W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
 - Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13 TEL/FAX 255 17 65		MIT MIASTO I TWÓRCZOŚĆ
ZLECENIODAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice		DATA: listopad 2017 r. NR UMOWY: TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017
TEMAT OPRACOWANIA: Projekt remontu wnętrz holi wejściowych, windowych i korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego 11 w Katowicach		NR RYS. 14
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		SKALA: 1:50
AUTORZY: mgr inż. arch. Barbara Wyszńska upr. 607/81 mgr inż. arch. Anna Puchacewicz		