




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL	D1		D2		Dz1	
SCHMAT:						
S H	So=69cm	Ho=200cm	So=60cm	Ho=200cm	Sz=168cm	Hz=203cm
	Sz=80cm	Hz=205cm	Sz=70cm	Hz=205cm		
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">• drzwi drewniane płycinowe , pełne• Drzwi wyposażone: w zamek, uszczelkę i klamkę• 4-stronna cienka przyłga.		<ul style="list-style-type: none">• drzwi drewniane płycinowe z podcięciem wentylacyjnym / lub tulejami wentylacyjnymi / lub kratką wentylacyjną.• Drzwi wyposażone: w zamek, uszczelkę i klamkę• 4-stronna cienka przyłga.		<ul style="list-style-type: none">• drzwi aluminiowe ,• powlekane w kolorze szarym: RAL 7036,• Szkło bezpieczne (4/16TGI/4, U = 1,0), w dolnej części panel pełny w kolorze szarym RAL 7036• Drzwi z samozamykaczem , wyposażone w klamkę z trzema zawiasami oraz zamek	
Kolor	szary, RAL 7036		szary, RAL 7036		szary, RAL 7036	
Skrzydło	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe		
Parter	---	2	1	---	1	

UWAGA!

1. Wymiary drzwi podano jako orientacyjne.
2. Stronę otwierania drzwi oraz ilość sprawdzić na budowie i uzgodnić z Inwestorem.
3. Drzwi do WC wykonać z podcięciem wentylacyjnym lub tulejami wentylacyjnymi lub kratką wentylacyjną (otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza)
4. Widok drzwi od strony zewnętrznej.
5. Przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie
6. Pozostałe drzwi należy pomalować emalią ftalową półmatową w kolorze szarym: RAL 7036

UWAGI OGÓLNE:

- wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
- Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
- Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
- Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
- Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i inwestora na miejscu budowy po wykonaniu próbek
- W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
- Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13 TEL/FAX 255 17 65		MIT MIASTO I TWÓRCZOŚĆ
ZLECENIODAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice		DATA: listopad 2017 r. NR UMOWY: TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017
TEMAT OPRACOWANIA: Projekt remontu wnętrza holi wejściowych, windowych i korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego 9 w Katowicach		NR RYS. 14
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		SKALA: 1:50
AUTORZY: mgr inż. arch. Barbara Wyszńska upr. 607/81 mgr inż. arch. Anna Puchacewicz		