



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Nr. POM.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (m²)
PK	KORYTARZ PRAWY	plytki ceramiczne	15.45
1	KOMUNIKACJA	plytki ceramiczne	2.39
2	W.C.	plytki ceramiczne	0.92
3	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	plytki ceramiczne	10.07
4	SUSZARNIA	plytki ceramiczne	13.13
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:			41.95

LEGENDA

p1

Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 33,3 x 33,3 cm R9, antypoślizgowe, ścieralność G (IV kl) w kolorze ciepły szary, DUST PEARL (MMT8)

Początek układania płytek podłogowych

UWAGI:

- We wszystkich pomieszczeniach z nową posadzką wykonać cokolik wysokości 10 cm, z płytek jak posadzka.
- Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz pozostałe drzwi przeznaczone do malowania - emalia fталowa półmatowa RAL 7036
- Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malować w kolorze jak ściana farbą flatową w kolorze NCS 1010 Y20R
- Sufity - farba akrylowa biała "Śnieżka"
- Obudowę liczników gazowych, jeżeli występuje należy zdemontować
- Na ścianie przy drzwiach wejściowych do korytarza lokatorskich należy zamontować odbojnicę typową .
- W pomieszczeniach mokrych styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią.
- W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 210cm
- W korytarzach i holach windowych należy zamontować oznakowania ewakuacji p.pożarowej.

UWAGI OGÓLNE:

- wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
- Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
- Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
- Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
- Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i inwestora na miejscu budowy po wykonaniu próbek
- W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
- Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

<div>BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO</div> <div>40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13</div> <div>TEL/FAX 255 17 65</div>	<div>MIT</div> <div>MIASTO I TWÓRCZOŚĆ</div>
<div>ZLECENIODAWCA:</div> <div>Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego</div> <div>ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice</div>	<div>DATA:</div> <div>listopad 2017 r.</div> <div>NR UMOWY:</div> <div>TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017</div>
<div>TEMAT OPRACOWANIA:</div> <div>Projekt remontu wnętrz holi wejściowych, windowych i korytarza lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego 9 w Katowicach</div>	<div>NR RYS. 8</div>
<div>RZUT PARTERU - PROJEKT</div>	<div>SKALA: 1:50</div>
<div>AUTORZY:</div> <div>mgr inż. arch. Barbara Wyszńska upr. 607/81</div> <div>mgr inż. arch. Anna Puchacewicz</div>	