

[illegible]

PRZEKRÓJ G10-G10

f1 f2 f4

458 168 10 238

f4 f2 f5

drabinka RAL 7036

demonтаж oraz ponowny montaż istniejących schodów stalowych, celem wykonania posadzki.

balustrada h=90cm; z płaskowników stalowych malowana emalią ftalową półmatową RAL 7036

f5 f5 f1 f5

200 120 68 156 334 10 110 125 120 10 118

8x17.5 29 8x17.5 29 8x17.5 29

f2 f3 f1

p1a


173

blacha dylatacyjna malowana farbą ftalową w kolorze ściany

policzki schodów malowane: emalią ftalową półmatową RAL 7036

LEGENDA	
p1	Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 33,3 x 33,3 cm R9, antypoślizgowe, ścieralność G (IV kl) w kolorze ciepły szary, DUST PEARL (MMT8)
p1a	Cokoliki o wysokości 10 cm wykonane z płytek gresowych GRES PORCELLANATO o wymiarach 33,3 x 33,3 cm, w kolorze ciepły szary, DUST PEARL
p2	Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 30x60 cm R9, antypoślizgowe, ścieralność G (IV kl) w kolorze ciepły szary, DUST PEARL (MMT8)
p3	Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 30x60 cm, układane w poziomie w kolorze rudo-beżowym, ISIDE OCRA (M69D)
f1	Farba olejna półmat kolor wg Śnieżka Natura - "piaszczysta plaża" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R
f2	Farba akrylowa kolor wg Śnieżka Natura - "piaszczysta plaża" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R
f3	Farba akrylowa kolor wg Śnieżka Natura - "miodowe lato" (116) ; kolor NCS: S1050-Y20R
f4	Farba akrylowa śnieżka w kolorze białym
f5	Emalia fталowa półmatowa w kolorze szarym: RAL 7036
UWAGI: <ul style="list-style-type: none"> • We wszystkich pomieszczeniach z nową posadzką wykonać cokolik wysokości 10 cm, z płytek jak posadzka. • Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz pozostałe drzwi przeznaczone do malowania - emalia fталowa półmatowa RAL 7036 • Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malować w kolorze jak ściana farbą fталową w kolorze NCS 1010 Y20R • Sufity - farba akrylowa biała "Śnieżka" • Obudowę liczników gazowych, jeżeli występuje należy zdemontować • Na ścianie przy drzwiach wejściowych do korytarzy lokatorskich należy zamontować odbojnicę typową . • W pomieszczeniach mokrych styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią. • W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 210cm • W korytarzach i holach windowych należy zamontować oznakowania ewakuacji p.pożarowej. 	

DETAL "A"



alumiński profil schodowy

2

1,5

<p align="center">BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13 TEL/FAX 255 17 65</p>	
<p>ZLECIENIODAWCA:</p> <p align="center">Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice</p>	
<p>TEMAT OPACZOWANIA:</p> <p align="center">Projekt remontu wnętrz holi wejściowych, windowych i korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego 11 w Katowicach</p>	
<p align="center">PRZEKRÓJ G10-G10 i F10-F10 - PROJEKT</p>	
<p>AUTORIZY:</p> <p>mgr inż. arch. Barbara Wyszyńska upr. 607/81 mgr inż. arch. Anna Puchaciewicz</p>	

<div>MIT</div> <div>MIASTO I TWÓRCZOŚĆ</div>
<div>DATA:</div> <div>listopad 2017 r.</div> <div>NR UMOWY:</div> <div>TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017</div>
<div>NR RYS. 13</div>
<div>SKALA: 1:50</div>
<div></div>