

PRZEKROJE , PARTER - PROJEKT		LEGENDA
<p><b>PRZĘKRÓJ A0-A0</b></p>	<p><b>PRZĘKRÓJ E0-E0</b></p>	<p><b>p1</b> Płytki gresowe: NOWA GALA, seria TREND STONE TS 12 Natural Standard o wymiarach 30 x 30 cm, antypoślizgowe - R9, w kolorze jasnoszarym</p> <p><b>p1a</b> Cokoliki o wysokości 10 cm wykonane z płytek gresowych: NOWA GALA, seria TREND STONE TS 12 Natural Standard o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnoszarym</p> <p><b>p2</b> Płytki gresowe: NOWA GALA, seria TREND STONE TS 12 Natural Standard o wymiarach 30 x 60 cm, antypoślizgowe - R9, w kolorze jasnoszarym</p> <p><b>p3</b> Płytki gresowe: NOWA GALA, seria VARIO naturalna, o wymiarach 30x60 cm, układane w poziomie w kolorze beżowym VR 02</p> <p><b>f1</b> Farba olejna półmat kolor wg Śnieżka Natura - "piaszczysta plaża" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R</p> <p><b>f2</b> Farba akrylowa kolor wg Śnieżka Natura - "piaszczysta plaża" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R</p> <p><b>f3</b> Farba akrylowa kolor wg Śnieżka Natura - "miodowe lato" (116) ; kolor NCS: S1050-Y20R</p> <p><b>f4</b> Farba akrylowa śnieżka w kolorze białym</p> <p><b>f5</b> Emalia fталowa półmatowa w kolorze szarym: RAL 7036</p> <p><b>UWAGI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• We wszystkich pomieszczeniach z nową posadzką wykonać cokolik wysokości 10 cm, z płytek jak posadzka.</li><li>• Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz pozostałe drzwi przeznaczone do malowania - emalia fталowa półmatowa RAL 7036</li><li>• Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malować w kolorze jak ściana farbą fталową w kolorze NCS 1010 Y20R</li><li>• Sufity - farba akrylowa biała "Śnieżka"</li><li>• Obudowę liczników gazowych, jeżeli występuje należy zdemontować</li><li>• Na ścianie przy drzwiach wejściowych do korytarzy lokatorskich należy zamontować odbojnicę typową .</li><li>• W pomieszczeniach mokrych styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią.</li><li>• W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 210cm</li><li>• W korytarzach i holach windowych należy zamontować oznakowania ewakuacji p.pożarowej.</li></ul>
<p><b>PRZĘKRÓJ B0-B0</b></p>	<p><b>PRZĘKRÓJ F0-F0</b></p>	
<p><b>PRZĘKRÓJ C0-C0</b></p>		
<p><b>PRZĘKRÓJ D0-D0</b></p>	<p><b>UWAGI OGÓLNE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.</li><li>• Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.</li><li>• Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.</li><li>• Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.</li><li>• Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i inwestora na miejscu budowy po wykonaniu próbek</li><li>• W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.</li><li>• Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.</li></ul>	