


RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - PROJEKT



**UWAGI OGÓLNE:**

- wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy kontaktować się z projektantem.
- Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
- Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
- Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
- Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i inwestora na miejscu budowy po wykonaniu próbek.
- W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
- Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Nr. POM.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (m²)
Hwind	HOL PRZEDWINDOWY	plytki ceramiczne	18.28
Sch	SCHODY	lastriko	6.93
LK	KORYTARZ LEWY	plytki ceramiczne	29.97
PK	KORYTARZ PRAWY	plytki ceramiczne	23.48
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA			78.66

LEGENDA

- p1** Płytki gresowe: NOWA GALA, seria TREND STONE TS 12 Natural Standard o wymiarach 30 x 30 cm, antypoślizgowe - R9, w kolorze jasnoszarym
- f5** Emalia fiałowa półmatowa w kolorze szarym: RAL 7036
- Początek układania płytek podłogowych

- UWAGI:**
- We wszystkich pomieszczeniach z nową posadzką wykonać okolicz wysokości 10 cm, z płytek jak posadzka.
  - Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz pozostałe drzwi przeznaczone do malowania - emalia fiałowa półmatowa RAL 7036
  - Grzejniki oraz blachy dytacyjne malować w kolorze jak ściana farbą fiałową w kolorze NCS 1010 Y20R
  - Sufity - farba akrylowa biała "Śnieżka"
  - Obudowę liczników gazowych, jeżeli występuje należy zdemontować
  - Na ścianie przy drzwiach wejściowych do korytarzy lokatorskich należy zamontować odbijnicę typową
  - W pomieszczeniach mokrych styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią
  - W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 210cm
  - W korytarzach i holach windowych należy zamontować oznakowania ewakuacji p.pożarowej.



<b>BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO</b> 40-972 KATOWICE, ul. SOWIŃSKIEGO 13 TEL/FAX 255 17 65	<b>MIT</b> MIASTO I TWÓRCZOŚĆ
ZLECENIODAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice	<b>DATA:</b> listopad 2017 r. <b>NR UMOWY:</b> TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017
TEMAT OPRACOWANIA: Projekt remontu wnętr holi wejściowych, windowych i korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego 11 w Katowicach	<b>NR RYS. 10</b>
<b>RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - PROJEKT</b>	<b>SKALA:</b> 1:50
AUTORZY: mgr inż. arch. Barbara Wysztyńska upr. 607/81 mgr inż. arch. Anna Puchaczewicz	