

PRZEKRÓJ F10-F10

f4

10

458

168

f2

demontaż oraz ponowny montaż istniejących schodów stalowych, celem wykonania posadzki.

384

200

f5

f1

drabinka RAL 7036

balustrada h=90cm;
z płaskowników stalowych
malowana emalią żółtą
półmatową RAL 7036

194

16

68

10

11

120

114

10

f1

f5

f4

f2

8x17,5
29

8x17,5
29

33

110

110

172

detal "A"

policzki schodów malowane:
emalią żółtą
półmatową RAL 7036

blacha dylatacyjna
malowana farbą
żółtą
w kolorze ściany

montaż parapetu PCV

PRZEKRÓJ G10-G10

f1 f2 f4

458 168 10 238

f4 f2 f5

drabinka RAL 7036

demonтаж oraz ponowny montaż istniejących schodów stalowych, celem wykonania posadzki.

balustrada h=90cm; z płaskowników stalowych malowana emalią fталową półmatową RAL 7036

200 120 68 156 334 10 110 125 120 10 118

f5 f5 f1 f5

f2 f3 f1

p1a

173 29 29

blacha dylatacyjna malowana farbą fталową w kolorze ściany

policzki schodów malowane: emalią fталową półmatową RAL 7036

LEGENDA	
p1	Płytki gresowe: NOWA GALA, seria TREND STONE TS 12 Natural Standard o wymiarach 30 x 30 cm, antypoślizgowe - R9, w kolorze jasnoszarym
p1a	Cokoliki o wysokości 10 cm wykonane z płytek gresowych: NOWA GALA, seria TREND STONE TS 12 Natural Standard o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnoszarym
p2	Płytki gresowe: NOWA GALA, seria TREND STONE TS 12 Natural Standard o wymiarach 30 x 60 cm, antypoślizgowe - R9, w kolorze jasnoszarym
p3	Płytki gresowe: NOWA GALA, seria VARIO naturalna, o wymiarach 30x60 cm, układane w poziomie w kolorze beżowym VR 02
f1	Farba olejna półmat kolor wg Śnieżka Natura - "piaszczysta plaża" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R
f2	Farba akrylowa kolor wg Śnieżka Natura - "piaszczysta plaża" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R
f3	Farba akrylowa kolor wg Śnieżka Natura - "miodowe lato" (116) ; kolor NCS: S1050-Y20R
f4	Farba akrylowa śnieżka w kolorze białym
f5	Emalia fталowa półmatowa w kolorze szarym: RAL 7036
UWAGI: <ul style="list-style-type: none"> • We wszystkich pomieszczeniach z nową posadzką wykonać cokolik wysokości 10 cm, z płytek jak posadzka. • Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz pozostałe drzwi przeznaczone do malowania - emalia fталowa półmatowa RAL 7036 • Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malować w kolorze jak ściana farbą fталową w kolorze NCS 1010 Y20R • Sufity - farba akrylowa biała "Śnieżka" • Obudowę liczników gazowych, jeżeli występuje należy zdemontować • Na ścianie przy drzwiach wejściowych do korytarzy lokatorskich należy zamontować odbojnicę typową . • W pomieszczeniach mokrych styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią. • W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 210cm • W korytarzach i holach windowych należy zamontować oznakowania ewakuacji p.pożarowej. 	

DETAL "A"

alumiowy profil schodowy

2

1,5

<p align="center">BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNA 40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13 TEL/FAX 255 17 65</p>	<p align="center">MIT MIASTO I TWÓRCZOŚĆ</p>
<p>ZLECENIODAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice</p>	<p>DATA: listopad 2017 r. NR UMOWY: TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017</p>
<p>TEMAT OPRACOWANIA: Projekt remontu wnętrz holi wejściowych, windowych i korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego 11 w Katowicach</p>	<p align="center">NR RYS. 13</p>
<p align="center">PRZEKRÓJ G10-G10 i F10-F10 - PROJEKT</p>	<p align="center">SKALA: 1:50</p>
<p>AUTORIZY: mgr inż. arch. Barbara Wyszynska upr. 607/81 mgr inż. arch. Anna Puchacewicz</p>	