

**RZUT KLATKI SCHODOWEJ I HOLU WIDOWEGO PIĘTRA NR 10**

montaż typowej odbojnicy ściennej Ø60mm

p1

likwidacja suchego pionu oraz hydrantu

Ø80

LE

LK 24.38 m<sup>2</sup>

165 200/53

Hwind 18.22 m<sup>2</sup>

Favier 2xØ10; L=85cm

H=243cm

wylaz

p1

ściana:  
blacha dylatacyjna szer. 30cm  
blacha antykorozyjna  
dylatacyjna szer. 30cm

PK 31.53 m<sup>2</sup>

F10

G10

Sch 6.83 m<sup>2</sup>

Favier 2xØ10; L=85cm

8x17,5 29

8x17,5 29

8x17,5 29

165 200/53

posadzka:  
blacha dylatacyjna szer. 30cm  
malowana farbą flatową  
w kolorze RAL 7036

Hp=163cm

Hp=119cm

126 113

montaż typowej odbojnicy ściennej Ø60mm

f5

balustrada h=90cm;  
z płaskowników stalowych

krata zamykana  
dojście do szybu windowego

f5

**RZUT KLATKI SCHODOWEJ (DOJŚCIE DO MASZYNOWNI)**

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI**

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA nr 10			
Nr. POM.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (m²)
Hwind	HOL PRZEDWINDOWY	plytki ceramiczne	18.22
Sch	SCHODY	lastriko	6.83
LK	KORYTARZ LEWY	plytki ceramiczne	24.38
PK	KORYTARZ PRAWY	plytki ceramiczne	31.53
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:			<b>80.96</b>

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SCHODÓW			
Nr. POM.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (m²)
Sch	SCHODY	plytki ceramiczne / lastriko	10.60
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:			<b>10.60</b>

**UWAGI OGÓLNE:**

- wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
- Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
- Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
- Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
- Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i inwestora na miejscu budowy po wykonaniu próbek
- W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
- Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

**LEGENDA**

**WYBURZENIA**

**p1** Płytki gresowe: NOWA GALA, seria TREND STONE TS 12 Natural Standard o wymiarach 30 x 30 cm, antypoślizgowe - R9, w kolorze jasnoszarym

**f5** Emalia fталowa półmatowa w kolorze szarym: RAL 7036

**Początek układania płytek podłogowych**

**UWAGI:**

- We wszystkich pomieszczeniach z nową posadzką wykonać cokolik wysokości 10 cm, z płytek jak posadzka.
- Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz pozostałe drzwi przeznaczone do malowania - emalia fталowa półmatowa RAL 7036
- Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malować w kolorze jak ściana farbą fталową w kolorze NCS 1010 Y20R
- Sufity - farba akrylowa biała "Śnieżka"
- Obudowę liczników gazowych, jeżeli występuje należy zdemontować
- Na ścianie przy drzwiach wejściowych do korytarzy lokatorskich należy zamontować odbojnicę typową .
- W pomieszczeniach mokrych styki ścian i posadek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią.
- W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 210cm
- W korytarzach i holach windowych należy zamontować oznakowania ewakuacji p.pożarowej.

<b>BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO</b> 40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13 TEL/FAX 255 17 65		<b>MIT</b> <b>MIASTO I TWÓRCZOŚĆ</b>
<b>ZLECENIODAWCA:</b> Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice		<b>DATA:</b> listopad 2017 r. <b>NR UMOWY:</b> TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017
<b>TEMAT OPRACOWANIA:</b> Projekt remontu wnętr holi wejściowych, windowych i korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego 9 w Katowicach		<b>NR RYS. 12</b>
<b>RZUT KL. SCHODOWEJ piętra 10 i 11 - PROJEKT</b>		<b>SKALA: 1:50</b>
<b>AUTORZY:</b> mgr inż. arch. Barbara Wyszynska upr. 607/81 mgr inż. arch. Anna Puchacewicz		